

1.449,-



Zubehör auf Anfrage

probst handling equipment

### Vakuum-Handverlegegerät „SPEEDY VS-140/200“

- ▶ Schneller Unterdruckaufbau in 0,5 Sek.
- ▶ Individuell höhenverstellbare Handgriffe z. B. auch für Stufenverlegung
- ▶ Zwei Kurzhebegriffe
- ▶ **Lieferumfang:** Ohne Saugplatte
- ▶ Tragkraft 200 kg

Art.-Nr.: 114882

249,-



probst handling equipment

### Rabattengreifer „EASYGRIP EXG-MAXI“

- ▶ Mechanische Zange zum Greifen von parallelen, ebenen und nicht konischen Betonelementen
- ▶ **Anwendung:** Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteinen
- ▶ Greifbereich 0–300 mm, Eintauchtiefe 165–215 mm, Backenlänge 235 mm, Tragkraft 600 kg

Art.-Nr.: 114831

432,-



probst handling equipment

### Platten- und Verbundsteintrenner „AL-33-EASY-V“

- ▶ Saubere Schnitte durch exakt geführte Wendemesser
- ▶ Einstellung der gewünschten Steinhöhe über eine leichtgängige Handkurbel
- ▶ Messer hat 4 Schneidkanten
- ▶ Neigbarer, abgefederter Auflagetisch
- ▶ Maßindikatoren in cm und inch sowie Winkel 45 Grad auf den beiden Auflageblechen
- ▶ Geeignet für das Trennen von Betonpflaster
- ▶ Trennbreite 330 mm, Trennhöhe 10 - 120 mm

Art.-Nr.: 115610

678,-



probst handling equipment

### Verbundstein-Transportkarre „VTK-V“

- ▶ Für den problemlosen Transport von stahlbandumreiften Verbundpflastersteinen, Bordsteinen, Platten oder dergleichen
- ▶ Greifbereich 500–1.050 mm, Pakethöhe 900 mm, Backenlänge 200 mm, Tragkraft 400 kg

Art.-Nr.: 100875

439,-

probst handling equipment

### Trittstufenversetzzange „TSZ-UNI“

- ▶ Geeignet zum Greifen und Versetzen von Trittstufen, Bordsteinen, Randwinkeln, L-Steinen und dergleichen mit einem Hebezug
- ▶ Greifbereich 50–600 mm, Eintauchtiefe 185 mm, Backenlänge 350 mm, Tragkraft 600 kg

Art.-Nr.: 109611



950,-

probst handling equipment

### Winkelelementzange „WEZ-2“

- ▶ Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt der Elemente angepasst werden, damit diese senkrecht hängen
- ▶ Wechselautomatik zur vollautomatischen Umschaltung von „voll“ auf „leer“
- ▶ **Anwendung:** Speziell entwickelt für das Versetzen von L-Steinen oder dergleichen
- ▶ Greifbereich 50–250 mm, Tragkraft 2.000 kg

Art.-Nr.: 110394

